



Nuevo Aire **Winner**

La solución fresca y eficiente
que necesitas en tu hogar.

Conoce más



Mereces un cambio de **aire**

Con el refrigerante **R32**



Facilita
la instalación
y el mantenimiento



Mejores precios
para tus clientes



Enfriamiento
Rápido



Bajo efecto en el
calentamiento global

Ref: Winner



*Imágenes de referencia, el modelo de venta en tu región puede variar. Visita [LG.com/co](https://www.lg.com/co) para más información.

Life's Good.

ESPECIFICACIONES
LG WINNER R32



Compresor Dual Inverter
Más ahorro de energía menos ruido.

10 Años de Garantía en el Compresor

Limpieza Automática

Filtro de Protección Dual

Gold Fin™ Protección anticorrosiva en el serpentín de la unidad exterior

Jet Cool

Confort Air

Funcionamiento Silencioso

Modo Silencio

Fácil y Rápida Instalación.

Mayor resistencia a cambios de voltaje: Rango Max: 350V En tarjetas: 45 en equipos: 220V

Mayor eficiencia energética*

Bajo efecto en el calentamiento global**

Mejores precios para tus clientes

*ODP de cero,(Ozone depletion Potential)
** GWP de 625 (Global Warning Potential),
3 veces menor al R410a

Combinación única

Modelo de comprador	colocar (Interior / Exterior)		Unidad	9k	12k	18k	24k
Modelo de fábrica				VW092	VW122	VW182	VW242
Capacidad de enfriamiento (nominal)			kW	2,638	3,224	5,275	6,448
			Btu/h	9000	11000	18000	22000
Entrada de alimentación (nominal)	Enfriamiento		W	876	1071	1753	2142
Corriente de operación (nominal)	Enfriamiento		A	4,86	5,94	8,13	9,94
Corriente máxima	Enfriamiento		A	7,00	7,40	9,10	11,60
EER			W/W	3,01	3,01	3,01	3,01
			(Btu/h)/W	10,28	10,27	10,28	10,28
Suministro de potencia			Ø, V, Hz	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60
Nivel de Ruido	H / M / L / SL		dB(A)	38 / 33 / 29 / 27	42 / 36 / 28 / 22	45 / 43 / 38 / 32	47 / 42 / 38 / 31
	Unidad Exterior		dB(A)	51	51	54	55
Compresor	Tipo			Compressor Dual	Compressor Dual	Compressor Dual	Compressor Dual
Ventilador(Interior)	Tipo de motor			BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida de motor		W	30	30	30	30
Ventilador(Exterior)	Tipo de motor			BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida de motor		W	28	28	43	85
Dimensiones	Unidad Interior (A x L x P)	Neto	mm	754 x 308 x 189	837 x 302 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
		Caja	mm	810 x 381 x 246	909 x 383 x 256	1063 x 420 x 265	1063 x 420 x 265
	Unidad Exterior (A x L x P)	Neto	mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
		Caja	mm	837 x 531 x 332	837 x 531 x 332	920 x 593 x 388	1041 x 703 x 456
Peso Neto	Unidad Interior		kg	7,2	7,9	10,8	10,8
	Unidad Exterior		kg	20,6	20,6	26,7	35,8
Rango de operacion	Enfriamiento		°C DB	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48
Diametro de Tubería		Liquido	mm	1/4	1/4	1/4	1/4
		Gas	mm	3/8	3/8	1/2	1/2
Max longitud de tubería			m	15	15	20	20
Max. Diferencia de elevación			m	7	7	10	10
Refrigerante		Tipo	-	R32	R32	R32	R32
		Cargos adicionales	g/m	15	15	15	20

Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.